



Dell C3765dnf Multifunktions- Farblaser- drucker

Sorgen Sie für mehr Produktivität in Ihrem Unternehmen mit dem Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker

Vielseitige 4-in-1-Funktionalität – ideal für die Anforderungen mittelgroßer Arbeitsgruppen

Der Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker bietet mit überzeugenden Druck-, Fax-, Kopier- und Scanfunktionen, einer hervorragenden Druckqualität bei geringen Druckkosten pro Seite und äußerst hohen Druckgeschwindigkeiten die ultimative Kombination aus leistungsstarken Funktionen zur Dokumentverwaltung und höchste Zuverlässigkeit für eine maximale Verfügbarkeit. Der Dell C3765dnf unterstützt zudem den Direktdruck von Android Geräten über die App Dell Mobile Print¹.

Dank der umfassenden Dell Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität, ColorbyDell, überzeugt der C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker durch eine ausgezeichnete Farbsättigung und Bildschärfe sowie eine herausragende Druckqualität. Mit beeindruckenden Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 A4-Seiten pro Minute (ppm)² sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung) sowie einem hohen Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten pro Monat (max.) ist der Dell C3765dnf den Anforderungen Ihres Unternehmens problemlos gewachsen.

Genießen Sie leistungsstarke Dokumentverwaltungsfunktionen, überragende Farbqualität, überzeugende Sicherheitsfunktionen und hohe Zuverlässigkeit bei einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis – mit dem Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker.

Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker



Produktvorteile

Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen, darunter branchenweit einen der niedrigsten Werte für Gesamtdruckkosten und Kosten pro Seite.
- Branchenführende Technologie für Trommeln mit hoher Kapazität senken die laufenden Kosten und sorgen für geringere Gesamtbetriebskosten.
- Bei den Tonerkassetten und der Trommel handelt es sich standardmäßig um separate Einheiten, die unabhängig voneinander ausgetauscht werden können.
- Der Fixierer-Wartungs-Kit ist im Rahmen des Service abgedeckt, wodurch bei Abnutzungen von Teilen während des Servicezeitraums keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Direktes Drucken von mobilen Geräten

Drucken Sie bequem direkt von einem Android Gerät über die App Dell Mobile Print.¹



Erstklassige Leistung

- Die umfassende Dell Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität, ColorbyDell, ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten und bietet dank fortschrittlicher Drucktechnologien eine ausgezeichnete Farbsättigung und Bildschärfe sowie eine herausragende Druckqualität.
- Durch die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene leistungsstarke Dokumentenverwaltungssoftware Nuance® PaperPort® Pro 14 können Geschäftsdokumente jederzeit sicher gescannt, gemeinsam genutzt, durchsucht und organisiert werden.³
- Der extrem leistungsstarke Laserdrucker bietet beeindruckende Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten pro Minute (ppm)² (A4) sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung).
- Dank der Kombination aus LDAP-Protokollen und Kerberos-Authentifizierung wird ein höheres Maß an Sicherheit bei der Druckverwaltung gewährleistet.
- Durch die Hochgeschwindigkeits-Duplexeinheit für den beidseitigen Druck kann die Mitarbeiterproduktivität deutlich gesteigert werden.



Energieeffiziente und umweltfreundliche Lösung

- Mit dem Emulsion Aggregation Eco Toner (EA-Eco) von Dell überzeugt der Laserdrucker durch einen geringeren Energieverbrauch sowie schnellere Aufwärmzeiten und Druckgeschwindigkeiten im Vergleich zu Druckern mit herkömmlichem Toner.
- Über die Energiespartaste kann der Ruhemodus schnell und einfach mit nur einem Tastendruck aktiviert werden.
- Umweltfreundliche Funktionen wie beispielsweise die „N-Up“-Funktion zum Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt oder die beidseitige Duplexdruckfunktion sorgen für einen reduzierten Papierverbrauch.

Einfache Einrichtung, Verwaltung und Verwendung

- Das übersichtliche, hochwertige und berührungsempfindliche 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay mit intuitiven Menüsymbolen lässt sich einfach an die individuellen Unternehmensanforderungen anpassen.
- Die verschiedenen Softwarelösungen zur Druckerverwaltung wie beispielsweise das Dell Toner Management System™, das Dell Webtool für die Druckerkonfiguration oder Dell ColorTrack Pro v1.1 ermöglichen die Überwachung des Tonerfüllstands, die Remote-Konfiguration von Druckern über einen Webbrowser sowie eine verbesserte Druckkostenkontrolle durch die Steuerung des Benutzerzugriffs auf Farbdruckoptionen.

Höchste Zuverlässigkeit

- Hohes Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten pro Monat (max.).
- Tonerkassetten mit hoher Kapazität sorgen für geringere Ausfallzeiten und minimale Benutzereingriffe.
- Ein sicheres Gefühl mit dem standardmäßigen 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose (Next Business Day Service after Remote Diagnosis)⁵ von Dell einschließlich Fixierer-Wartungs-Kit. Optional stehen erweiterte Serviceoptionen während des Servicezeitraums für bis zu vier Jahre zur Verfügung.

Bestellung von Zubehör

online oder über ausgewählte Partner



Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker



Dell C3765dnf Bedienfeld, Touchscreen mit 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay



Dell C3765dnf Druckeranschlüsse



Dell C3765dnf Enterprise Security und Wireless-Kit (einschl. zwei Wireless-Dongle und Festplatte mit 160 GB)

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten⁶ Kapazität der Dell C3765dnf Standard- und Auslieferungstonerkassetten: ca. 3.000 Seiten Schwarz und Farbe (CMY); Tonerkassette mit hoher Kapazität: ca. 7.000 Seiten Schwarz und 5.000 Seiten Farbe (CMY); Tonerkassette mit extra hoher Kapazität: ca. 11.000 Seiten Schwarz und 9.000 Seiten Farbe (CMY)

Arbeitsspeicher (RAM) Standard: 512 MB; bis zu 512 MB RAM über einen DDR2-SO-DIMM-Steckplatz, 144-poliger SO-DIMM (max. 1.024 MB RAM einschließlich Standardarbeitsspeicher)

Anschlüsse Hi-Speed-USB 2.0-Clientanschluss, Ethernetanschluss (Gigabit), Wireless-Anschluss (für optionalen Dongle), USB-Hostanschluss (integrierter USB 2.0-Hostanschluss für direktes Drucken und Scannen über USB)

Wireless LAN-Karte und Festplatte Enterprise Security und Wireless-Kit (einschl. zwei Wireless-Dongle und Festplatte mit 160 GB)

Papierzuführung 550-Blatt-Standardpapierzuführung; 150-Blatt-Multifunktionsfach; Optional: 550-Blatt-Papiereinzug; Standardausgabe: 250 Blatt

Standard-service⁵ 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose (Next Business Day Service after Remote Diagnosis); Optional: erweiterte Serviceoptionen während des Servicezeitraums für bis zu vier Jahre

Dell C3765dnf Multifunktions- Farblaserdrucker



Produktbeschreibung	Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, höchste Zuverlässigkeit und überzeugende Leistung kombiniert mit leistungsstarken Dokumentverwaltungsfunktionen in einem vielseitigen 4-in-1-Multifunktions-Farblaserdrucker.
Technische Daten des Druckers	
Druckgeschwindigkeit ²	Bis zu 35 Seiten pro Minute (ppm) (A4) sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe, (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Duplexgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten pro Minute (ppm) (A4) sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe, (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Aufwärmzeit	Weniger als 19 Sekunden vom Einschalten bis zum Status „Bereit“ auf dem Display
Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite	
Ab Status „Bereit“	Weniger als 13,5 Sekunden (Schwarz-Weiß), 14 Sekunden (Farbe)
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Benutzeroberfläche	4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay (Touchscreen) und Tastenfeld mit 10 Tasten
Datenströme	PCL® 6 Emulation (einschließlich PCL 5e), Adobe® PostScript® 3™
Prozessorgeschwindigkeit	533 MHz
Arbeitsspeicher (RAM)	512 MB
Speichererweiterung	Bis zu 512 MB RAM über einen DDR2-SO-DIMM-Steckplatz (max. 1.024 MB RAM einschließlich Standardarbeitsspeicher)
Nur-Lese-Speicher (ROM)	64 MB (Programme, Schriftarten)
Maximales Druckvolumen	80.000 Seiten pro Monat
Mobiles Drucken	Direktdruck von mobilen Android Geräten über die App Dell Mobile Print ¹
Technische Daten zur Kopierkomponente	
Kopiergeschwindigkeit und Auflösung	Kopiergeschwindigkeit – Farbe: 35 Seiten pro Minute (cpm) (A4) (1 bis N Kopien) (Text, Text/Foto und Foto); 13 Seiten pro Minute (cpm) (A4) (N bis N Kopien) bei 600 x 600 dpi Kopiergeschwindigkeit – Schwarz-Weiß: 35 Seiten pro Minute (cpm) (A4) (1 bis N Kopien); 22 Seiten pro Minute (cpm) (A4) (N bis N Kopien) bei 600 x 600 dpi
Wartezeit bis zur ersten kopierten Seite	Status „Bereit“: Flachbetteinzug: < 20 Sek./16 Sek. (Farbe/Schwarz-Weiß); ADF: < 22 Sek./18 Sek. (Farbe/Schwarz-Weiß) Ruhemodus: Flachbetteinzug: < 40 Sek./16 Sek. (Farbe/Schwarz-Weiß); ADF: < 42 Sek./18 Sek. (Farbe/Schwarz-Weiß)
Maximale Kopienanzahl	Bis zu 99 Kopien
Verkleinern/Vergrößern	25 bis 400 % (ADF: 25 bis 400 %)
Flachbett-Kopiergröße	A4, A5, B5, Letter, Executive
Kopierfunktion	ID Copy, N-Up, Sortieren, Schärfe, Farbkorrektur, Entfernen von Hintergrund, Farbsättigung
Technische Daten zur Scankomponente	
Scanauflösung	Optisch: 1.200 x 1200 dpi (Farbe mit Flachbetteinzug); Erweitert: 9.600 x 9.600 dpi (max.)
Scantiefe	Farbe: 24 Bit; Schwarz-Weiß: 8 Bit für Graustufen, 1 Bit für Skizzen
Dienstprogramme/Anwendungen (Scannen)	Nuance® PaperPort® Pro 14, unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Dänisch; Betriebssystem: Windows Vista/Windows 7 (32-Bit/64-Bit), Windows XP (nur 32-Bit)
Scanfunktionen	Weiterleiten der Scanergebnisse an Datei, E-Mail-Nachricht, FTP (Netzwerkserver), SMB (Netzwerkordner)
Scannen an Medien (Dateiformat)	JPEG, TIFF (einfach/mehrfach), PDF (v1.6)
ADF (Automatische Dokumentzuführung)	
ADF-Typ	DADF (Duplex Automatic Document Feeder)
Eingabe-/Ausgabekapazität	Bis zu 50 Blatt (60 bis 125 g/m ²)
Medienformate	A4, A5, B5, US Letter, Executive, US Legal, Folio; <i>Breite</i> : 139 bis 216 mm; <i>Länge</i> : 140 bis 356 mm
Technische Daten zur Faxkomponente	
Modemgeschwindigkeit	Bis zu 33,6 Kbit/s
Faxübertragungsgeschwindigkeit (LTR)	Ca. 3 Sekunden/Seite
Fax-Jobspeicherung	4 MB oder bis zu 200 Seiten
Faxfunktionen	Faxübertragung, verzögerte/geplante Faxübertragung, Faxweiterleitung, sicherer Faxempfang, Ruftonerkennung (manueller Modus), ECM, PC-Fax, Kurzwahl mit 200 Speicherplätzen, Gruppenwahl, Suche mit LDAP-Unterstützung, Vermeidung von Junk-Faxen durch Positivlistenfilter
Papierzuführung	
Standardpapierzuführung	150-Blatt-Multifunktionsfach mit Umleitungsfunktion, 550-Blatt-Standardfach
Zusätzliche Einzugskapazität	Optionaler 550-Blatt-Papiereinzug
Maximale Einzugskapazität	1.250 Blatt
Duplexeinheit für beidseitigen Druck	Standard
Standardausgabeziel	250-Blatt-Fach
Maximale Ausgabekapazität	250 Blatt
Weitere Ausgabeziele	Nicht verfügbar
Unterstützte Medientypen und -formate sowie unterstütztes Papiergewicht	
Unterstützte Medientypen	Normalpapier (60 bis 90 g/m ²), stärkeres Papier (91 bis 105 g/m ²), schwereres Papier L (106 bis 163 g/m ²), schwereres Papier H (164 bis 216 g/m ²), Etiketten, Umschläge, Postkarten, Recyclingpapier (bis zu 70 %), beschichtetes Papier L (95 bis 105 g/m ²), beschichtetes Papier M (106 bis 163 g/m ²), beschichtetes Papier H (164 bis 216 g/m ²)
Medienformate	
150-Blatt-Multifunktionsfach	A4, B5, A5, US Letter, Executive, Folio, US Legal, Legal13 SEF/Legal14 SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL-SEF, C5 SEF, Postkarte; Benutzerdefinierte Formate: <i>Breite</i> : 76,2 bis 215,9 mm; <i>Länge</i> : 127 bis 355,6 mm
Standardfach und optionaler 550-Blatt-Papiereinzug und Duplexeinheit	A4, B5, A5, US Letter, Executive, Folio, US Legal, Legal13 SEF/Legal14 SEF; Benutzerdefinierte Formate: <i>Breite</i> : 148,5 bis 215,9 mm; <i>Länge</i> : 210 bis 355,6 mm
Mediengewicht	<i>Multifunktionsfach</i> : Papiergewicht (Bond-Papier): 60 bis 216 g/m ² , <i>Standardfach und optionaler Papiereinzug</i> : Papiergewicht (Bond-Papier): 60 bis 216 g/m ²
Maximaler Druckbereich	207,9 x 347,6 mm
Seitenlayoutoptionen	Hoch- oder Querformat, Mehrfachkopien, Duplexdruck, Mehrseitendruck (N-Up), Poster, Broschürendruck, Wasserzeichen, Sortierung, Formular, Drehung

Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker



Anschlüsse

Standardschnittstellen	Hi-Speed-USB 2.0-Clientanschluss, Ethernetanschluss (Gigabit), Wireless-Anschluss (für optionalen Dongle), USB-Hostanschluss (integrierter USB 2.0-Hostanschluss für direkten USB-Druck)
Wireless-Netzwerk – Protokoll-Stacks	TCP/IP, IPv4/IPv6
Sicherheit	WPA, TKIP oder AES, WEP – 64/128 Bit, IEEE 802.1x (Wireless) – PEAP v0, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise nur mit Festplatte
Zertifizierungen	WiFi Logo, WPA 2.0 (Personal), WPS 2.0, WPA 2.0 (Enterprise)
Verzeichnisdienst und Adressbuch (für MFP)	Active Directory, sicheres LDAP mit Kerberos, LDAP Simple, LDAPS (LDAP over SSL/TLS) mit Festplatte, LDAP nur nach Active Directory
Kompatibler Standard	802.11 b/g/n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsmodus	IEEE802.11n: 65 Mbit/s; IEEE802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s; IEEE802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Gerätetyp	Adapter
Druckersprachen und Schriftarten	Druckersprachen: PCL 6, PostScript 3, XPS, PDF v1.6 (verbessert für JPEG2000, ND- und 3D-Druckvorlagen nicht unterstützt); Schriftarten: HP PCL® 6 Emulation: 80 skalierbare Schriftarten; PostScript® Level 3: 136 skalierbare Schriftarten
Client-Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 7 (32-/64-Bit) (alle SKUs und Servicepakete), Vista (32-/64-Bit) (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows Server® 2008 R1 und R2 (alle Servicepakete), Windows® Server® 2003 XP (32-/64-Bit und Embedded) (alle SKUs und Servicepakete), Windows® Server® 2003 (alle Servicepakete), Windows® Cluster Server Environment, Microsoft® Windows® Server® 2003 (32-/64-Bit): Citrix Presentation Server™ 4.5, Microsoft® Windows® Server® 2003 (32-/64-Bit): Citrix® XenApp™ 5.0, Microsoft® Windows® Server® 2008 (32-/64-Bit): Citrix Presentation Server™ 4.5, Microsoft® Windows® Server® 2008 (32-/64-Bit): Citrix® XenApp™ 5.0, Microsoft® Windows® Server® 2008 R2: Citrix® XenApp™ 6.0; Mac OS 10.3.9 bis 10.7; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop v10, Red Hat® Linux Enterprise Desktop 5 (x86); HP UX ab 11i v2, Solaris™ 9, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 und 6; Novell YES Certification, iPrint; SAP R/3 ab Release 4.6B
Netzwerkbetriebssysteme	Microsoft® Windows® NT 4.0 SP6a, Windows 2000 SP2-4, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 x32/x64, UNIX® (Solaris™ 10, HP-UX11i), Linux (Red Hat® Enterprise Linux ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fujii), NetWare™ v3-6.5
Wireless-Kit (Optionen: Wireless-Dongle und Festplatte mit 160 GB)	Enterprise Security (WPA2-Enterprise, digitales Zertifikat, Festplattenverschlüsselung und Secure Erase), WPA2-Personal, WPA, WEP
Übertragungs-/Netzwerkprotokolle, Standards	TCP/IP, IPv4/IPv6, Port 9100, LPD/LPR, FTP, SMB, IPP, IPP over SSL (mit Festplatte) WSD, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (RFC1213-kompatibel), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour (mDNS), Telnet

Sicherheit

Sicherheitsverwaltung von Druckaufträgen	Sicheres Drucken mit vierstelliger PIN, virtueller Posteingang, Treiber zur Aktivierung/Deaktivierung der Planung von Druckaufträgen; Druckdeaktivierung über Drucker, Druckerkontrolle über EWS
Sicherheitsverwaltung von Speichermedien	Festplattenverschlüsselung mit AES (256 Bit), Löschfunktion für Festplatten (1x/3x)
Netzwerkübertragung	HTTP, SSL/TLS, IPsec (IKE V1), IPP Over SSL/TLS mit Festplatte
Netzwerkauthentifizierung	SNMP V3, Kerberos, digitales Zertifikat, selbst unterzeichnetes Zertifikat, CA-Zertifikat (mit Festplatte), NTLM (nur Scannen an SMB)
Datenverschlüsselung	IPsec (IKE)/Pre-Shared Key, IPsec (IKE)/digitale Signatur: Festplatte erforderlich, Verschlüsselungsmethode: AES (256 Bit)
Zugriffssteuerungsverwaltung	Ja (Sperrung des Netzwerkdrucks durch den Administrator, Druckereinstellungen, Berichte, Sperrung des Bedienfelds, Sperrfunktionen für Kopieren, Scannen, Faxen, USB-Host-Druck)
E/A-Zugriffssteuerung	Fax-/E/A-Steuerung aktivieren/deaktivieren, E/A-Anschluss (USB, USB an der Vorderseite) aktivieren/deaktivieren, Netzwerkprotokolle aktivieren/deaktivieren, IP-Filter (EWS)
Farbsteuerung	Ja (Drucken über ColorTrack Pro v1.1)
Wireless-Sicherheit	WEP – 64/128 Bit, WPA – TKIP oder AES, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x (Wireless), PEAP v0 mit Festplatte
MFP-Authentifizierung	Sperrfunktionen für Kopieren, Scannen und Drucken über Kennwort am Bedienfeld; Adressbuch mit LDAP/Kerberos-Benutzerauthentifizierung
Faxsicherheit	Ja (sicherer Faxempfang)
Sicherheitsschloss	Kensington-Sicherheitsschloss für Drucker und Zubehör (Speicher- und Wireless-Stick, Festplatte), Kensington-Sicherheitsschloss für primären Papiereinzug, Kensington-Sicherheitsschloss für optionalen sekundären Papiereinzug, (nicht für Legal-Format)
Verbrauchsmaterialien (Sicherung und Verschlüsselung)	CRUM-Chip der Tonerkassette gesperrt, CMYK (mechanisch) nicht austauschbar

Verbrauchsmaterialien

Tonerverwaltung	Dell Supplies Ordering Utility überwacht intelligent den Tonerstatus und benachrichtigt den Benutzer proaktiv und rechtzeitig über einen niedrigen Tonerfüllstand.
Kapazität der Auslieferungstonerkassette ⁶	3.000 Seiten Schwarz; 3.000 Seiten Farbe (CMY)
Kapazität der Standardtonerkassette ⁶	3.000 Seiten Schwarz; 3.000 Seiten Farbe (CMY)
Tonerkassette mit hoher Kapazität ⁶	7.000 Seiten Schwarz; 5.000 Seiten Farbe (CMY)
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität ⁶	11.000 Seiten Schwarz; 9.000 Seiten Farbe (CMY)
Weitere Verbrauchsmaterialien	Bildtrommel für 60.000 Seiten, Resttonerbehälter für 30.000 Seiten
Tonerrecycling	Tonerkassetten können im Rahmen des Recyclingprogramms von Dell recycelt werden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter dell.com/recycle .

Dell C3765dnf Multifunktions-Farblaserdrucker



Sprachen und Zertifizierungen

Druckerfirmware und Druckertreibersoftware	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch und Schwedisch
Benutzerdokumentation (Softcopy-Benutzerhandbuch auf CD)	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch und Schwedisch
Sicherheitszertifizierungen	IEC/EN60950-1:2005, 2. Fassung (International); EN60950-1:2006, 2. Fassung; IEC60825-1 (Laser); CE-Kennzeichnung (EU); cTUVus FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J); weitere in einzelnen Ländern erforderliche Sicherheitszertifizierungen
EMV-Zertifizierungen	CE-Kennzeichnung (EU-Länder); EMV/Sicherheitsstandard: EN55022:2006 + A1:2007 Class B; EN61000-3-2:2006 + A:2009 + A2:2009 Class A, EN 61000-3-3:2008, EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003, Issue 4 (Kanada)
Einhaltung von Umweltvorschriften und weitere Zertifizierungen/Konformität ^{7,8}	ErP Lot 6 Tier 1(2010), Tier 2(2013), ErP Lot 4 Tier 1(2010), Tier 2 (2012), GS-Zeichen (Deutschland), RoHS-konform ⁷ , Energy Star-Zertifizierung ⁹ , Blauer Engel (Deutschland), WEEE, WHQL, Citrix, SAP, NovellYES, USB IF, WiFi Logo

Druckerverwaltung

Dell Webtool für die Druckerkonfiguration, Dell Supplies Ordering Utility, Standard-Drucker-MIB, Dell Private-MIB v0.85, Dell ColorTrack Professional v1.1

Serviceoptionen

Standardservice ⁵	Ein Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose (Next Business Day On-Site Service After Remote Diagnosis)
Serviceoptionen	Erweiterte Serviceoptionen für bis zu 4 Jahre

Technische Daten

Drucker – Abmessungen und Gewicht (B x T x H)	<i>Drucker:</i> 439 x 485 x 379 mm <i>Verpackung:</i> 570 x 686 x 526 mm <i>Drucker:</i> 25,6 kg; <i>Verpackung:</i> 30,5 kg
550-Blatt-Papierfach (A4) – Abmessungen und Gewicht	<i>550-Blatt-Papierfach (A4) – 80 g/m², Stapelhöhe von 59,4 mm:</i> Einheit (B x T x H): 439 x 485 x 138 mm; 2,60 kg Verpackung (B x T x H): 590 x 544 x 241 mm; 5,20 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend; Höhe: ≤ 3.100 m über Meeresspiegel
Lagerung	<i>Verpackt:</i> Temperatur: 0 bis 35 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %; Höhe: 3.100 m über Meeresspiegel
Geräuschemission ⁹ Drucken (Simplexmodus)	Schalldruck, Bedienerposition (LpAm): 53 dB (Ref) Ausgewiesene Schalleistung (LWAd): 7,15 B (Farbe), 6,95 B (Schwarz-Weiß)
Standby-Modus	Schalldruck, Bedienerposition (LpAm): 27 dB (Ref) Ausgewiesene Schalleistung (LWAd): 4,69 B

Stromversorgung

Spannung	220 bis 240 VAC ± 10 %, 50 ± 3 Hz/60 ± 3 Hz nominal
Modelle mit 230 V Wechselspannung:	
Stromverbrauch (Energy Star®-Zertifizierung) ⁸	Durchgehende Druckausgabe: 750 W; Standby-Modus: 82 W; Energiesparmodus: <i>Ruhemodus:</i> 19,5 W, <i>Deep Sleep-Modus:</i> 5,5 W; <i>Aus:</i> 0 W
Typischer Energieverbrauch ¹⁰	3,1 kWh pro Woche (TEC 230 V/120 V)
Maximaler Stromverbrauch	3 A oder weniger bei 220 V
Energiesparoptionen	5 bis 30 Min. vom Benutzer definierbar (Standard: 6 Min.)

Lieferumfang

Dell C3765dnf Drucker, Auslieferungstonerkassetten (Schwarz/Farbe) von Dell (Kapazität: 3.000 Seiten)⁶, Installationsübersicht, Informationen zum Blauen Engel (nur Europa), Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen, CD mit Treibern und Dienstprogrammen, Produktinformationshandbuch, RJ11-Kabel, Faxanschlusstecker (nur Europa), Netzkabel

¹ Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Wireless-Netzwerk verbunden sein.

² Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

³ Einschließlich Verbindungsmöglichkeit mit dem Cloud-Service PaperPort Anywhere mit kostenfreien mobilen Apps.

⁴ Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservices (Limited Hardware Warranty) können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: www.dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der folgenden Website: www.dell.com/servicecontracts (Land auswählen). Services können von Drittanbietern erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln.

⁵ Die Verfügbarkeit und die Rahmenbedingungen der Services von Dell sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicesdescriptions.

⁶ Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

⁷ Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.

⁸ Details zur Energieeffizienz von mit ENERGY STAR konformen Produkten finden Sie unter <http://www.energystar.gov>.

⁹ Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296, Akustik – Vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.

¹⁰ Berechnungsdetails zum Standardwert für den Energieverbrauch finden Sie unter http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.